


| 規格 | CP-2140 | CP-3140L |
|-----------|---|--|
| 列印方式 | 熱感式&熱轉式 | |
| 解析度 | 203dpi | 300dpi |
| 列印速度 | 2~5吋(每秒) | 1~4吋(每秒) |
| 最大/最小列印長度 | 最大100吋(254公分) 最小0.2吋(0.5公分) | 最大50吋(127公分) 最小0.2吋(0.5公分) |
| 最大列印寬度 | 4.1吋(10.4公分) | |
| 記憶體 | 8MB DRAM(5MB使用者可用) 4MB Flash ROM(2MB使用者可用) | 8MB DRAM(5MB使用者可用) 8MB Flash ROM(6MB使用者可用) |
| 中央處理器 | 32位元 | |
| 感測裝置 | 移動反射式x1、置中穿透式x1、印字頭抬起感測器、碳帶用盡感測器 | |
| 操作面板 | LED指示燈x2、按鈕x1 | |
| 通訊介面 | CP-2140, CP-3140L: 並列埠 (Parallel)、串列埠 (RS-232)、USB | |
| 字型 | 5種國際標準字形(1.25毫米~ 6毫米)，最大可達 24x24， 四方向旋轉0°~270°，可由軟體下載 Windows True Type 字形 | |
| 一維條碼 | <p>PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random Weight, Telepen, FIM, Interleave 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), GS1 Data bar (RSS)</p> <p>PPLB: Code 39 Std. & Extended, UPC-A, UPC-E, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2/5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128) Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5 EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, GS1 Data bar (RSS)</p> <p>PPLZ(CP-2140Z Only): Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with check sum digit, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS) Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars</p> | |
| 二維條碼 | PPLA/PPLB/PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes | |
| 圖片格式 | PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files PPLB: PCX, Binary raster, BMP and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI | |
| 指令集 | PPLA, PPLB | |
| 應用軟體 | Windows 驅動程式(支援Windows7,8)；標籤編輯軟體 – BarTender / Printer Utility / Font Utility | |
| 紙張種類 | 紙捲式，標籤式(連續紙、間距紙、摺疊紙、票券、吊牌、腕帶 等) | |
| 紙張規格 | 最大寬度：11公分 最小寬度：2.54公分 紙張厚度：0.0635~0.254毫米 最大外徑：12.7公分 最大外徑：11.4公分(選配) 最大外徑：12公分 內徑寬度：2.5公分 或 內徑寬度：1.3公分(選配) 或 內徑寬度：3.8公分(選配) | |
| 碳帶規格 | 寬度：2.54~11公分 最大外徑：6.7公分 最大長度：300公尺 內徑寬度：2.54公分 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內捲式和外捲式碳帶皆適用) | |
| 尺寸 | 273 毫米(長) x 225 毫米(寬) x 186 毫米(高) | |
| 重量 | 2.1 公斤 | |
| 電源供應 | 切換式電源供應器： 輸入：100-240V, 1.8A, 50-60Hz 輸出：24V 2.4A Typical | 切換式電源供應器： 輸入：100-240V, 1.5A, 50-60Hz 輸出：24V 2.4A Typical |
| 環境條件 | 操作環境：4°C~38°C(相對溼度10%~90%)，儲存環境：-20°C~50°C | |
| 選購配件 | 裁紙器、外掛紙架、RTC卡 | |
| 安規認證 |      | |

*以上規格僅供參考，如有變更將不另行通知，詳細規格及最新產品資訊，請參閱產品使用手冊

ARGOX
a SATO company

桌上型標籤條碼印表機 Compact Printer 系列



CP-2140 203dpi



CP-3140L 300dpi

ARGOX
a SATO company

立象科技股份有限公司

231029新北市新店區寶高路28號8樓

電話：02-8912-1121 傳真：02-8912-1124

Copyright © 2022. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.



廠商資訊

ARGOX

產品特點

- 外型精巧可放置桌面不佔空間，擁有300米碳帶的大容量
- 紙捲碳帶安裝簡易，可選擇內碳帶/外碳帶
- 感測器模組滿足多種列印應用，四種紙張自動校對功能提升列印效率
- CP-3140L內建8MB快閃記憶體與8MB SDRAM，可下載所需的Windows True Type中文字型
- 支援1D/GS1 Data bar、2D/Composite code、QR Code

CP系列可選購裁紙器搭配使用



CP系列擁有輕巧不佔空間的外型，卻能滿足您安裝300米碳帶的需求！



應用領域

服飾吊牌
零售標籤
貨架標籤
醫療管理
倉儲管理
郵務
物流貨運
文件標籤
資產管理
零件標籤

ARGOX



特色簡介



CP-2140

CP-3140L

> CP-2140/CP-3140L 介面

CP-2140

CP-2140 的碳帶與紙捲安裝相當簡易，超大的空間可容納300米的碳帶，也可依需求選擇內碳帶或外碳帶；**CP-2140**獨特的感測器設計包括置中穿透式、可移動反射式等不同功能的感測器配置，支援多種紙張與列印應用，為使用者創造絕佳的彈性與便利性。此外，**CP-2140**上蓋開啓感測器讓紙張自動校對功能更加靈活，更加落實精準列印並減少紙張浪費，**CP-2140**的硬體維護上輕鬆不費力，且具備列印低噪音的優點。

CP-2140提供203dpi的解析度，每秒4ips的列印速度，內建4MB快閃記憶體與8MB SDRAM供存取字型與圖形，支援Window 8作業系統與一維條碼、二維條碼、QR code等，並可下載所需要的Windows True Type中文字型。

贏在創新、價格與效能，**CP-2140**以小巧的體積、具競爭力的價格，實現大台印表機的優點，適用產業包括服飾吊牌、郵務輸出、零售業、物流貨運、倉儲管理與醫療管理。

CP-3140L

CP-3140L 提供300dpi高解析度列印，支援細小的文字與圖形印製，例如水洗標、珠寶標，或醫療業應用如病患識別手環等。**CP-3140L**內建加大的記憶體8MB快閃記憶體與8MB SDRAM，可儲存更多字型檔、圖檔以及標籤的格式，提升使用效率與便利性。

CP-3140L可安裝300米的碳帶，減少因碳帶用盡造成的列印中斷，此外**CP-3140L**貼心的設計讓更換紙捲、碳帶的步驟簡易且方便操作，可依需求選擇內碳帶或外碳帶，並可視需求彈性應用四種紙張校正模式提高印製效率。



> 壓紙桿設計提供穩定的出紙狀態

> 可移動反射式紙張感測器能偵測不同紙張規格

> 置中固定穿透式感測器提供精準的列印

> 搭配紙捲架可掛8.5吋外徑紙捲