

新產品

iX6 series



可節省標籤需求的方案!




最節省空間的 6吋工業機



立象科技的iX6系列印表機可節省超過20%的工作空間，能有效運用在空間受限的環境。


應用範圍




製造業



貨運物流業



倉儲業




豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



穩定又耐用

高品質的金屬外殼能保護機器免於損害，適用於嚴苛的工作環境。



壓紙桿讓列印更順暢

獨特的壓紙桿技術能讓重要列印工作更順暢而有效的運行，避免中斷工作。



無縫轉移到Argox印表機!

自動偵測和切換指令集

自動採用常見印表機控制指令集，使用上更友善(自動偵測和自動轉換)

*展示影片請洽銷售人員



介面內縮設計

介面內縮設計能防止接頭被水濺灑，並節省工作空間。



規格	iX6-250
列印方式	熱感式 & 熱轉式
解析度	203 dpi (8 dots/mm)
最大列印速度	Max. 6 ips
最大列印長度	Max. 100"(2540 mm)
最大列印寬度	Max. 6.6"(168 mm)
記憶體	32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM, USB儲存最大可至32GB
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器
耗材規格	
感測裝置	紙張穿透式感測器 (可調整) / 紙張反射式感測器 (可調整)
紙張種類	紙捲式、標籤式 (間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌... 等)
紙張規格	最大寬度：6.8"(173mm) 最小寬度：2"(50.8mm) 紙張厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 紙捲軸心3"(76mm)可容紙捲外徑8.26"(210mm) 紙捲軸心1.5"(38mm)可容紙捲外徑7"(177.8mm)
碳帶規格	碳帶寬度：2"~6.78"(50.8mm~172mm) 碳帶最大長度：450m (蠟質) 最大外徑3.2"(81.3mm) 軸心內徑：1"(25.4mm) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂 (內捲式和內捲式碳帶皆適用)
字型與條碼	
字型	五種國際標準字型(1.25mm~6mm) 最大可達 24x24 四方向旋轉0° ~ 270° 可由軟體下載Windows True Type字型
一維條碼	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
二維條碼	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ
介面與配件	
操作介面	LED指示燈 x 3, 按鍵 x 3, 中文背光式LCD顯示器
通訊介面	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2
驅動程式	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver
工具軟體	BarTender, Printer Tool
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)
電源與環境	
電源供應	電源供應器交流輸入100~240V, 50~60Hz
環境條件	操作環境：40°F~104°F (4°C~40°C). 相對溼度：25%~85% 儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).
安規認證	CE, CB/LVD, FCC, ICES, BSMI
物理規格	
尺寸	寬 318 mm x 高 262 mm x 深 470 mm
重量	31lbs (14 kg)

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



裁紙器



剝紙器



WLAN



GPIO



Parallel



內部紙張迴轉器

ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息



iX series



iX4



iX6

立象科技股份有限公司 新北市新店區寶橋路235巷126號7樓

Tel: 02-8912-1121 Fax: 02-8912-1124

<https://www.argox.com> <https://www.youtube.com/user/argoxmkt> email: service@argox.com

Copyright © 2020. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.